

# CAM-EXT-00 Camara IP externa



Totalmente compatível com a nova geração de centrais i-on, a camara IP interna CAM-INT-00 da Eaton permite tranquilidade ao utilizador ao verificar eventos de alarme com Qualidade HD 1080P.

Dissuasor contra ameaças externas.

Podem ser enviadas imagens para o utilizador através de email no momento em que os eventos acontecem, por exemplo:

- monitorizar acesso ao exterior de edificio e aproximação à propriedade
- capturar a presença de um intruso no perimetro da proprieda utilizando o DET-REXT-PIR30

## Resumo...

- Camara de alta definição 1080P
- Web server integrado para configuração simples
- IP66, para uso externo
- Ligação Wi-Fi ou Ethernet
- Alimentação através de Ethernet ou fonte de alimentação local
- Infravermelhos noturnos até 20 metros
- Suporte de montagem com 3 eixos
- Fornece 15 imagens: 5 segundos antes e 10 segundos após o evento
- Firmware actualizável
- Compatível com a nova geração de centrais i-on (Software versão 5 e posterior)

## Especificações

CPU	Multimedia SoC
RAM	256MB
Flash	16MB
Sensor de imagem	1 / 2.7" Mega-Pixel CMOS
Sensibilidade	Cores: 0.1 Lux (AGC ON) P/B: 0.05 Lux (AGC ON)
Tipo de lente	2.8mm @ F2.0
Ângulo visualização	111.10°(H), 65.10°(V)-
ICR	Mecanismo IR Cut Filter
Alimentação sobre Ethernet	Sim
Wi-Fi	802.11b/g/n
Consumo	DC 12V Max, 3.6W (IR on); 2.76W (IR off)
PoE Max	4.3W (IR ON); 3.3W (IR Off)
Temperatura de funcionamento	-10 °C ~ 50 °C
Dimensões	68mm (Ø) x 102mm (H)
Peso	550g
LEDs	28 unidades
Distancia IR	20 Metros
Resolução video	1920x1080@30fps
Ajuste video	Brilho, Contraste, Tom, Saturação, Finesa, AGC, Tempo Disparo, Sense-Up, D-WDR, Anti Fog, Correção distorção lente, Inverter, Espelho, Ajuste Dia&Noite, Ganho vermelho e ganho azul, and Blue Gain, Ruído
Captura de imagem	Sim
Monitorização ecrã completo	Sim
Segurança	Proteção por password, filtro endereço IP, transmissão encriptada de informação HTTPS, autenticação 802.1X port-based para proteção da rede, QoS/DSCP
Atualização de firmware	Modo HTTP, pode ser atualizado remotamente
Ligações simultâneas	Até 10
Requisitos sistema operativo	Windows 7, 2000, XP, 2003, Microsoft IE 6.0 ou superior, Chrome, Safari, Firefox
Suporte móvel	iOS 4.3 ou superior, Android 1.6 ou superior.
Hardware Web Browser aconselhado	Intel Dual Core 2.53G, RAM: 1024MB, Graphic card: 128MB

## Produtos compatíveis

i-on30R / i-on30R-EU	Central 30 zonas
i-on40H / i-on40H-EU	Central 40 zonas

Utilize o detetor exterior **DET-REXT-PIR30** para atuar eventos externos.